

BBX Parotěsná fólie

Použití

Parotěsná fólie BBX zajišťuje bezpečné a těsné spojení mezi rámem střešního okna VELUX a parotěsnou fólií střešního pláště.

Vlastnosti

Parotěsná fólie s difuzní propustností $S_d=40$ m včetně samolepicí butylové těsnicí pásky pro upevnění do drážky rámu okna. Výrobek BBX zajišťuje snadné provedení parozábrany kolem vnitřního ostění okna. Díky přizpůsobení výrobku tvaru a rozměru okna a ostění se snadno instaluje.

Materiál

Polyetylen (PE)

Montáž

Parotěsná fólie BBX je založena do drážky v rámu střešního okna VELUX a následně spojena s parotěsnou fólií ve střešním plášti. Parotěsné spojení mezi fólií BBX a rámem okna je zajištěno butylovým těsněním (součást dodávky BBX).



BFX Hydroizolační fólie

Použití

Plisovaná manžeta BFX zajišťuje dokonalé napojení podstřešní hydroizolační fólie na střešní okno VELUX. Může být použita do všech střešních konstrukcí se sklonem střechy mezi 15° až 90°. Plisovaná manžeta je vhodná pro střechy s laťováním nebo bez latí. Může být použita pro větrané i nevětrané konstrukce.

Vlastnosti

- Zajišťuje izolaci okenního rámu vůči zafukování a případné zkondenzované vlhkosti pod střešní krytinou.
- Manžetu s plisovanými stranami lze snadno instalovat a upravit na latě.
- Umožňuje snadné napojení rámu okna na hydroizolační fólii ve střeše.

Materiál

Polypropylenová fólie s vysokou difuzní propustností $S_d = 0,03$ m.

Montáž

Hydroizolační fólie BFX odpovídající velikosti střešního okna VELUX se dle montážního návodu přichytí sponkami na rám okna a střešní latě. Nad horní částí střešního okna se instaluje drenážní žlábek, který zajistí spojení BFX s podstřešní fólií.

